

Guide de prise de mesures

Avant de commander un auvent rétractable livré par la poste

Comment prendre les mesures avant de commander votre auvent rétractable

Guide simple pour les clients qui installeront leur auvent eux-mêmes

1



1. Mesurez la largeur disponible

- Mesurez la largeur libre sur le mur.
- L'auvent peut dépasser la porte ou la fenêtre de chaque côté.
- Notez votre mesure en pouces ou en pieds.

2



2. Mesurez la projection souhaitée

- La projection = la distance que l'auvent avance.
- Mesurez la zone d'ombre désirée sur la terrasse.
- Exemples courants : 8 pi, 10 pi, 12 pi.

3



3. Vérifiez la hauteur d'installation

- Mesurez la hauteur du point de fixation.
- L'auvent doit avoir une pente légère.
- Assurez-vous d'avoir un bon dégagement en dessous.

4



4. Vérifiez les obstacles

- Vérifiez les lumières, gouttières, soffites et prises.
- Assurez-vous que rien ne bloque l'ouverture de l'auvent.
- Évitez une chaleur trop proche du BBQ.

5

Bon support



Bois structural Brique solide Béton

À vérifier



Vinyle Aluminium Revêtement seul

Les supports doivent être fixés dans une structure solide.

5. Vérifiez la surface de fixation



Avant de commander, préparez ces 3 mesures :

- ✓ Largeur disponible
- ✓ Projection désirée
- ✓ Hauteur de fixation



En cas de doute, prenez des photos du mur et de la terrasse avant de commander.

Objectif du guide

Aider le client à prendre les bonnes mesures avant de commander son auvent rétractable, afin de réduire les erreurs de dimensions, les problèmes de dégagement et les surprises lors de l'installation.

Avant de commencer

Ce guide est conçu pour un client qui commande son auvent en ligne, le reçoit par transporteur et l'installe lui-même. Il ne remplace pas les instructions du fabricant, mais il aide à préparer les mesures essentielles avant l'achat.

1	Largeur disponible La largeur libre sur le mur où l'auvent sera fixé.
2	Projection désirée La distance que l'auvent avance vers la terrasse.
3	Hauteur de fixation La hauteur disponible pour installer le support mural.

Matériel recommandé

- Ruban à mesurer de 16 pi ou 25 pi.
- Escabeau stable, si nécessaire.
- Crayon et feuille de mesures, ou téléphone pour noter les dimensions.
- Niveau ou application de niveau, utile pour vérifier les pentes et les obstacles.
- Téléphone pour prendre des photos du mur, de la terrasse et des obstacles.

Important

Mesurez en pouces ou en pieds, mais gardez la même unité partout. Si vous mesurez en pouces, indiquez toujours "po". Si vous mesurez en pieds, indiquez toujours "pi".

Table des matières

- 1. Mesurer la largeur disponible
- 2. Mesurer la projection souhaitée
- 3. Vérifier la hauteur d'installation et la pente
- 4. Vérifier les obstacles autour de l'auvent
- 5. Vérifier la surface de fixation
- 6. Exemples de calculs simples
- 7. Photos à prendre avant de commander
- 8. Erreurs fréquentes à éviter
- 9. Fiche de mesures à remplir

1 Mesurer la largeur disponible



La largeur est la dimension horizontale de l'auvent. Elle se mesure sur le mur, de gauche à droite, à l'endroit où le boîtier ou les supports seront installés.

Comment mesurer

- Placez-vous face au mur extérieur.
- Mesurez la largeur libre disponible au-dessus de la porte, de la fenêtre ou de la zone à couvrir.
- Vérifiez l'espace libre à gauche et à droite : lumières, descentes de gouttière, coins de mur, soffites ou autres obstacles.
- Notez la largeur maximale possible et la largeur idéale souhaitée.

Mesure	À noter	Pourquoi c'est important
Largeur de la porte ou fenêtre	Ex. 72 po	Permet de savoir ce que l'auvent doit couvrir au minimum.
Espace libre à gauche	Ex. 18 po	Permet de choisir un auvent qui dépasse légèrement.
Espace libre à droite	Ex. 18 po	Évite de commander un auvent trop large.
Largeur totale disponible	Ex. 120 po	Dimension maximale possible sur le mur.

Règle simple

Si possible, l'auvent peut dépasser la porte ou la fenêtre de 12 à 24 po de chaque côté. Cela donne une meilleure zone d'ombre et protège mieux l'ouverture.

Exemple - Calcul de largeur

Supposons que votre porte-patio mesure 72 po de large et que vous avez 24 po libres à gauche et 24 po libres à droite.

Largeur porte-patio	72 po
Débord souhaité à gauche	+ 18 po
Débord souhaité à droite	+ 18 po
Largeur recommandée	108 po = 9 pi

À ne pas oublier

☐	Le boîtier ne touche pas une lumière extérieure.	Vérifiez surtout les lumières murales de chaque côté de la porte.
☐	L'auvent ne dépasse pas dans une descente de gouttière.	Laissez un espace de sécurité si la descente est près de la zone.
☐	Les supports peuvent être ancrés dans une structure solide.	La largeur seule ne suffit pas : les supports doivent tomber dans une zone résistante.
☐	La largeur choisie existe dans le modèle vendu.	Certains modèles sont vendus par largeur standard : 8 pi, 10 pi, 12 pi, etc.

Conseil pratique

Ne commandez pas uniquement selon la largeur de la porte-patio. Mesurez aussi le mur disponible autour de la porte. Un auvent un peu plus large offre souvent un meilleur résultat.

2 Mesurer la projection souhaitée



La projection est la distance que l'auvent avance vers l'extérieur lorsqu'il est complètement ouvert. C'est elle qui détermine la profondeur de la zone d'ombre sur la terrasse.

Comment mesurer

- Placez le ruban à mesurer contre le mur, au niveau de la terrasse.
- Mesurez vers l'extérieur, jusqu'à l'endroit où vous voulez que l'ombre arrive.
- Tenez compte du mobilier : table, chaises, marche, spa ou section de passage.
- Ne confondez pas largeur et projection : la largeur va de gauche à droite; la projection sort du mur.

Projection	Convient souvent pour	À prévoir
8 pi	Petit balcon, petite terrasse, porte-patio	Ombre compacte. Idéal si l'espace est limité.
10 pi	Terrasse standard, coin repas extérieur	Bon compromis pour la plupart des installations.
12 pi	Grande terrasse ou table plus profonde	Vérifier la hauteur disponible et la pente.
13 à 14 pi	Très grande surface à couvrir	Dépend du modèle, du mur et du dégagement.

Astuce simple

Placez une chaise ou une table là où vous voulez être assis à l'ombre, puis mesurez du mur jusqu'à cette zone. Cette méthode évite de choisir une projection trop courte.

3 Vérifier la hauteur d'installation et la pente



Un auvent rétractable doit généralement être installé assez haut pour permettre une pente vers l'avant. Cette pente aide l'écoulement de l'eau légère et garde un bon dégagement sous la barre avant.

Mesures à prendre

Mesure	Où mesurer	À quoi ça sert
Hauteur de fixation	Du sol/terrasse jusqu'au point où les supports seront installés	Savoir si le mur est assez haut.
Hauteur au-dessus de la porte	Du haut de la porte jusqu'au soffite/gouttière	Savoir s'il y a assez d'espace pour le boîtier.
Dégagement sous la barre avant	Hauteur souhaitée à l'avant de l'auvent ouvert	Éviter que l'avant soit trop bas.

Exemple de calcul de hauteur

Hauteur de fixation	9 pi = 108 po
Baisse approximative pour la pente	- 24 po
Hauteur approximative sous la barre avant	84 po = 7 pi

Attention

Les valeurs de pente varient selon le modèle et le réglage des bras. Vérifiez toujours la fiche technique du fabricant. En cas de doute, envoyez des photos du mur avant de commander.

4 Vérifier les obstacles



Même si les dimensions semblent bonnes, certains obstacles peuvent empêcher l'installation ou nuire à l'ouverture de l'auvent. La vérification doit se faire avant la commande.

Liste de vérification

☐	Lumières murales	Vérifier si elles sont trop proches du boîtier ou des bras.
☐	Gouttière et descente de gouttière	Vérifier si elles bloquent la largeur ou la hauteur.
☐	Soffite ou débord de toit	Vérifier s'il reste assez de mur vertical pour fixer les supports.
☐	Prise électrique	Utile pour un modèle motorisé, mais elle ne doit pas gêner les supports.
☐	BBQ ou source de chaleur	Éviter que la toile soit exposée à une chaleur directe ou trop proche.
☐	Rampe, clôture, marche ou spa	Vérifier que la barre avant et les bras ont assez d'espace.

Photo utile

Prenez une photo large de toute la façade et une photo rapprochée de chaque obstacle. C'est souvent plus clair qu'une description écrite.

5 Vérifier la surface de fixation



Un auvent rétractable exerce un poids et une tension sur le mur. Les supports ne doivent pas être fixés seulement dans un revêtement extérieur décoratif. Ils doivent être ancrés dans une structure solide.

Surface	Comment l'interpréter	Action recommandée
Bois structural	Bon support si la pièce est solide et bien située.	Ancrer dans la structure selon les instructions.
Brique solide	Souvent possible avec les bons ancrages.	Vérifier l'état de la brique et du mortier.
Béton	Support généralement robuste.	Utiliser des ancrages adaptés au béton.
Vinyle ou aluminium	Ce sont des revêtements, pas une structure suffisante.	Il faut trouver la structure derrière.
Revêtement seul	Ne pas considérer comme un point d'ancrage fiable.	Demander conseil si la structure n'est pas claire.

Sécurité

Si vous n'êtes pas certain du type de mur ou de la structure derrière le revêtement, demandez l'avis d'un installateur qualifié avant de commander ou d'installer l'auvent.

Photos à prendre avant de commander

Pour une commande à distance, les photos sont très utiles. Elles permettent de valider les mesures, les obstacles et le type de mur avant l'expédition.



Avant de commander, préparez ces 3 mesures :



Largeur disponible



Projection désirée



Hauteur de fixation



En cas de doute, prenez des photos du mur et de la terrasse avant de commander.

Photo à prendre	Ce qu'on doit voir	Pourquoi
Façade complète	Toute la zone du mur, de gauche à droite	Valider la largeur, les obstacles et les coins de mur.
Photo du haut de la porte	Soffite, gouttière, espace au-dessus de l'ouverture	Valider la hauteur de fixation possible.
Photo de côté	Terrasse, profondeur, rampe, marches, mobilier	Valider la projection et les dégagements.
Photo rapprochée du mur	Brique, bois, vinyle, aluminium ou béton	Aider à identifier la surface de fixation.
Photo de la prise électrique	Emplacement de la prise extérieure	Important pour un modèle motorisé.

Avant d'envoyer vos photos

Assurez-vous que les photos sont nettes, prises de jour, et qu'on voit le sol, le haut de la porte et les côtés du mur. Évitez les photos trop rapprochées qui coupent les repères importants.

Erreurs fréquentes à éviter

Ces erreurs sont courantes lorsque l'auvent est commandé à distance. Les éviter permet de réduire les retours, les délais et les problèmes d'installation.

Erreur	Conséquence possible	Comment l'éviter
Mesurer seulement la porte-patio	Auvent trop étroit et zone d'ombre insuffisante.	Mesurer aussi l'espace libre à gauche et à droite.
Confondre largeur et projection	Mauvaise dimension commandée.	Largeur = gauche/droite. Projection = distance vers l'extérieur.
Oublier la pente	Barre avant trop basse ou mauvais dégagement.	Mesurer la hauteur de fixation et prévoir une baisse vers l'avant.
Ignorer les lumières ou gouttières	Boîtier ou bras qui bloquent.	Vérifier tous les obstacles avant la commande.
Fixer dans le revêtement seulement	Installation instable ou dangereuse.	Ancrer les supports dans une structure solide.
Ne pas prendre de photos	Doute au moment de valider la commande.	Prendre des photos larges et rapprochées.

Résumé ultra-simple

1. Largeur Combien d'espace avez-vous de gauche à droite?
2. Projection Jusqu'où voulez-vous que l'auvent avance sur la terrasse?
3. Hauteur Le mur est-il assez haut pour installer l'auvent avec une pente?
4. Obstacles Y a-t-il lumières, gouttières, BBQ, rampe, soffite ou prise à éviter?
5. Structure Les supports peuvent-ils être fixés dans du solide?

Fiche de mesures à remplir

Imprimez cette page ou remplissez les informations avant de commander. Les mesures doivent être lisibles et accompagnées de photos si possible.

Information	Votre mesure / réponse
Nom du client	_____
Adresse d'installation	_____
Largeur totale disponible sur le mur	_____ po / pi
Largeur de la porte ou fenêtre	_____ po / pi
Espace libre à gauche	_____ po
Espace libre à droite	_____ po
Largeur d'auvent souhaitée	_____ po / pi
Projection souhaitée	_____ pi
Hauteur de fixation disponible	_____ po / pi
Hauteur du haut de la porte/fenêtre	_____ po / pi
Espace entre le haut de la porte et le soffite/gouttière	_____ po
Type de mur	☐ Bois ☐ Brique ☐ Béton ☐ Vinyle ☐ Aluminium ☐ Autre
Modèle souhaité	☐ Manuel ☐ Motorisé ☐ Avec capteur de vent ☐ Avec éclairage DEL
Obstacles visibles	☐ Lumière ☐ Gouttière ☐ Soffite ☐ Prise ☐ Rampe ☐ BBQ ☐ Autre
Photos prises	☐ Façade complète ☐ Haut de porte ☐ Côté terrasse ☐ Mur rapproché

Validation finale

Avant de confirmer la commande, relisez les mesures et vérifiez que les photos montrent bien le mur complet, la terrasse et les obstacles. En cas de doute, mieux vaut valider avant l'expédition.

Liste finale avant de commander

Cochez chaque point avant d'envoyer votre commande. Cette liste est volontairement simple : elle sert à éviter les oublis les plus fréquents.

☐	Largeur mesurée	J'ai mesuré la largeur disponible sur le mur, pas seulement la porte.
☐	Projection choisie	Je sais jusqu'où l'auvent doit avancer sur la terrasse.
☐	Hauteur vérifiée	J'ai assez de hauteur pour installer l'auvent avec une pente.
☐	Obstacles vérifiés	J'ai vérifié lumières, gouttières, soffite, prise, rampe et BBQ.
☐	Surface vérifiée	Je sais où les supports peuvent être fixés dans une structure solide.
☐	Photos prêtes	J'ai pris des photos claires du mur et de la terrasse.
☐	Unité cohérente	J'ai indiqué les mesures en pouces ou en pieds, sans mélanger les deux.
☐	Fiche complétée	La fiche de mesures est remplie et lisible.

Message à retenir

Pour commander le bon auvent, préparez toujours ces 3 mesures : largeur disponible, projection désirée et hauteur de fixation. Ajoutez des photos claires du mur et de la terrasse pour faciliter la validation.

Ce document est destiné à accompagner une commande à distance. L'installation doit toujours être faite selon les instructions du fabricant et avec des ancrages adaptés au mur.